

Verlegeanleitung: Puzzlematte

GUTER BODEN FÜR IHR PFERD.



Hilfreiches Werkzeug

- Cuttermesser oder Stichsäge mit Wellenschliffmesser
- Richtscheit oder Holzlatte
- Weißer Stift zum Anzeichnen

Verlegen und Anpassen der Puzzlematten

Die Puzzlematten können mit einem Cuttermesser oder einer Stichsäge angepasst werden.

Die Puzzlematten benötigen einen festen Untergrund (Beton, Asphalt etc.). Vor der Verlegung der Puzzlematten müssen Sie entscheiden, ob Sie die Matten mit einer geraden Kante oder mit der Puzzleform an den Randabschluss legen möchten. Wenn Sie mit einer geraden Kante beginnen möchten, schneiden Sie eine Matte in der Mitte durch und legen Sie die Matte mit der Schnittkante an die Wand. Die zweite Hälfte legen Sie zur Seite, diese wird beim Abschluss auf der anderen Seite benötigt.




Zum Zuschneiden mit dem Cuttermesser legen Sie die Puzzlematte auf eine Latte und drücken die Matte links und rechts nach unten, damit in der Mitte eine Dehnung der Matte entsteht.




Auch mit der Stichsäge und einem Holzsägeblatt können die Matten geschnitten werden. Stellen Sie eine mittlere Sägeschwindigkeit und einen leichten Vorhub ein.

Verlegung im T-Verband



Verlegung im T-Verband wird empfohlen. Vorgeschrieben für alle Flächen.

Verlegung im Kreuz-Verband



Nicht empfohlen.

Abschluss zur Wand: Es stehen zwei Varianten zur Auswahl



Puzzerverbindung wird zur Wand hin abgeschnitten.



Puzzerverbindung bleibt bestehen.